

CLORADOR E ALCALINIZADOR EM LINHA



CLORADOR EM LINHA



O cloro é adicionado na dosagem desejada pela sucção da água que passa pelo interior do aparelho (sistema Venturi), sendo a vazão ajustada por uma válvula reguladora de fluxo. Por não ser elétrico, dispensa a ligação em paralelo com bombas de recalque ou a instalação de válvulas de fluxo como a das bombas dosadoras eletrônicas.

O cloro é fornecido por tabletes especiais colocados no reservatório do aparelho. Desde o início do funcionamento deste aparelho deve-se acompanhar o seu funcionamento frequentemente para determinar a duração dos tabletes e estabelecer o programa de reposição antecipada destes, evitando assim que o aparelho fique sem carga e deixe de adicionar cloro na água sendo tratada.

A conexão é de 1-1/2" para permitir, mediante a utilização de niples de redução de PVC, a conexão com bitolas de todos os tamanhos.

Recomenda-se ajustar a válvula dosadora com o auxílio de um instrumento eletrônico de medição ou de tiras para medir o teor de cloro contido na água produzida.

DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	VAZÃO MÁXIMA (LITROS POR HORA)	CONEXÃO	PRESSÃO MÁXIMA (KGF/CM ²)
DTC256	Dosador em linha para pastilhas de cloro	5.000	1-1/4"	3,5

CARTUCHO ALCALINIZADOR EM LINHA

É utilizado para aumentar o pH ou a alcalinidade da água. O pH final da água produzida dependerá também da alcalinidade da água de entrada e da vazão, e a performance deste tipo de produto também pode variar em função do fabricante.

É recomendável medir o pH da água produzida periodicamente com um aparelho medidor de pH digital ou com tiras de contraste analógicas para determinar o momento de troca do cartucho. Estes cartuchos não são filtros, ou seja, não purificam a água por isso só devem ser utilizados como estágio final de um purificador.



DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	CONEXÃO	QUANTIDADE POR CAIXA
PF2/10ALK	Cartucho em linha	2" x 10"	1/4" FNTF	25