

**PURIFICADORES RESIDENCIAIS
TRADICIONAIS**



PURIFICADORES RESIDENCIAIS DUPLIMAX

Este aparelho foi projetado para trabalhar com água potável, pré-tratada, da rede pública. Para tratar água proveniente de outras fontes como poços ou mananciais, por exemplo, é necessário fazer uma análise químico-físico-bacteriológico para verificar se a mesma atende os parâmetros estabelecidos na portaria vigente do Ministério da Saúde o que lhe confere a condição de potabilidade.

A instalação é feita no interior do gabinete de uma pia, portanto não ocupa espaço na área de trabalho superior. Por não ficar exposto, em uma parede, por exemplo, seu desenho ou cor não conflita com o design ou as cores dos móveis da cozinha. Sua torneira, cromada, com vedação de discos de cerâmica, e com formato moderno, é fixada no tampo da pia.

O processo de filtração de água é efetuado em 3 etapas: passa por um pré-filtro de polipropileno atóxico com grau de retenção de 5 micra (5 milésimos de milímetro) para reter os sólidos em suspensão, a seguir passa por um cartucho de carvão ativado compacto para remover o cloro, sabores e cheiros desagradáveis e, finalmente, por um cartucho tubular



Foto meramente ilustrativa, contém itens vendidos separadamente (*)

de carvão ativado que faz a remoção final de qualquer sabor ou cheiro remanescente adquirido no processo de filtração.

O aparelho é fixado em uma das laterais internas do gabinete da pia. A alimentação de água é feita por um desvio ou derivação em formato de “T” colocado no ponto da parede onde está roscado o flexível da torneira da pia. Portanto é necessário verificar se a torneira da pia é alimentada por baixo pois, em alguns casos raros, existem torneiras que saem diretamente da parede em cima da pia e que não permitem que seja colocado o conector de derivação de forma esteticamente adequada. A água de entrada deve estar sempre na temperatura ambiente.

DENOMINAÇÃO	APLICAÇÃO	VAZÃO (LITROS POR HORA)	DIMENSÕES (CM)	PESO (KG)
DM5BR	Residencial e comercial	240	24 x 31 x 15	3,0
DM10BR	Residencial e Comercial	480	36 x 31 x 15	4,0

PURIFICADORES RESIDENCIAIS COUNTERTOP

Não requer cuidados especiais para sua instalação. É fornecido com um adaptador que é roscado no bico da torneira existente na pia, no lugar do aerador, que é removido. Esse adaptador possui uma chave de desvio de fluxo que permite desviar a água para a torneira para efetuar os serviços de lavagem normais ou para o purificador quando se deseje produzir água purificada.

A mangueira flexível, em vinil, que equipa o aparelho permite que este seja colocado em qualquer lugar em torno da pia, sem lugar fixo.

No caso de pias equipadas com torneiras monocomando para água quente e fria é importante se assegurar que a água desviada para o filtro seja sempre a fria (a água quente iria danificá-lo) já que este aparelho deve funcionar sempre com água potável na temperatura ambiente.

Este filtro é equipado com dois tipos de cartuchos: um de polipropileno liso com grau de retenção de 5 micra para remover os sólidos em suspensão da água. A seguir a água passa por um cartucho de carvão ativado compacto para a remoção de cloro, outras substâncias químicas, sabores ou odores desagradáveis.



Em média, o cartucho de polipropileno deve ser trocado a cada seis meses e o de carvão ativado a cada 12 meses. Esses são períodos de troca meramente indicativos, pois dependem da qualidade da água de cada região e a frequência de uso do aparelho podendo ser significativamente menores (no caso da água ser muito suja ou ocorrer um surto de sujeira na rede hidráulica) ou maiores em regiões onde a água for limpa e a utilização seja pequena. Vazão indicada com pressão aproximada de 2 Kgf/cm²

Caso este aparelho fique vários dias sem ser utilizado recomendamos deixar a água correr durante alguns minutos para descartar aquela que ficou parada em seu interior.

(*) Consulte nossa equipe ou revendedor de produtos e sistemas Springway para escolher a configuração de sistema mais adequada para sua família ou negócio.

DENOMINAÇÃO	APLICAÇÃO	VAZÃO (LITROS POR HORA)	DIMENSÕES (CM)	PESO (KG)
CT10BR	Residencial e Comercial	480	32 x 23 x 14	3,0

Componentes para o purificador Countertop

FIGURA	DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO
	CTBL-PBSS	Bica com cotovelo cromado e ponta branca
	CTC21-CR	Cotovelo cromado para bica com 2 "O" rings
	CT22-CR	Cotovelo cromado para mangueira
	CTBL-PBCTK	Bica cromada com 2 "O" rings
	CTBL2OR-PB	Bica branca de plástico com 2 "O" rings
	CTCB14P-BR	Cotovelo de plástico branco para bica
	CTCM14P-BR	Cotovelo plástico para mangueira CTMANG14BR/M
	CTDV-CR	Válvula de desvio cromada com alavanca
	CTB500P	Base plástica para countertop
	CTASR-P	Kit adaptador para fixação em bico de torneira liso, sem rosca
	CTJR1C/2C	Kit adaptador para fixação em bico de torneira cromada, com aerador
	CTJR1P/2P	Kit adaptador plástico para bico de Countertop

Mangueira para Countertop

É uma mangueira de vinil, flexível, para permitir o deslocamento do purificador em torno da torneira da pia, ponto de fornecimento de água. Trabalha sem pressurização, com fluxo livre.

Deve ser substituída toda vez que fique suja ou encardida externamente ou desenvolva algum tipo de limo em seu interior.



DENOMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	COR	COMPRIMENTO
CTMANG14BR/M	Mangueira do Countertop	Branca	01 metro